



Мачта для ветрогенератора (13м)

Особенности

- Простая и надежная конструкция, не требующая дополнительного обслуживания
- Позволяет самостоятельно осуществить установку
- Имеет безопасное заземление



Технические характеристики

Высота рабочая	13м
Количество звеньев	5шт
Диаметр мачты	102мм

Покраска	Эмаль ПФ
Гарантия	10лет

Описание

Мачта (высота 13м) предназначена для размещения ветрогенератора на заданную высоту и включает в себя полный комплект для установки. Простая в установке, идеально подходит для ветрогенераторов мощностью 2000Вт и 3000Вт.

Мачта состоит из следующих частей:

- Звено основное — 1шт. Выполнено из толстостенной стальной трубы диаметром 102мм. Имеет с одной стороны скошенный фланец с шарниром.
- Звено промежуточное — 3шт. Одно из звеньев представляет собой толстостенную стальную трубу (102мм), с одной стороны которой — скошенный фланец с шарниром, с другой — круглый фланец с отверстиями под болты. Второй из звеньев — труба с ушками для стальных тросов, с обеих сторон которой — круглый фланец с отверстиями под болты. Третий — труба с ушками для стальных тросов, с обеих сторон которой — круглый фланец с отверстиями под болты.
- Концевое звено — 1шт. Представляет собой трубу (89мм), на конце которой — круглый фланец с отверстиями под болты.
- Трос стальной (диаметр 6мм², длина 12,5м) — 6шт.
- Зажим для троса — 12шт
- Коуш для троса — 12шт
- Талрепа для троса — 6шт
- Якорь для троса — 3шт



Центр альтернативной энергетики

ALTCENTR.RU

450103, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Сочинская, 15/1

email: altcentr@inbox.ru

Тел. 8 (960) 800 60 30, 8 (347) 299 60 30

-  Болт для соединения фланцев — 25шт
-  Гайка для соединения фланцев — 25шт

Стыковка звеньев осуществляется надежным болтовым соединением. Один из промежуточных звеньев имеет крепления для соединения со стальным тросом. Для установки мачты необходимо подготовить бетонное основание согласно инструкции по установке.



ALTCENTR.RU