



Мачта для ветрогенератора (9м)

Особенности

- 🔧 Простая и надежная конструкция, не требующая дополнительного обслуживания
- 🔧 Позволяет самостоятельно осуществить установку
- 🔧 Имеет безопасное заземление



Технические характеристики

Высота рабочая	9м
Количество звеньев	4шт
Диаметр мачты	89мм

Покраска	Эмаль ПФ
Гарантия	10лет

Описание

Мачта (высота 9м) предназначена для размещения ветрогенератора на заданную высоту и включает в себя полный комплект для установки. Простая в установке, идеально подходит для ветрогенераторов мощностью 300Вт, 750Вт, 1500Вт.

Мачта состоит из следующих частей:

- 🔧 Звено основное — 1шт. Выполнено из толстостенной стальной трубы диаметром 89мм. Имеет с одной стороны скошенный фланец с шарниром.
- 🔧 Звено промежуточное — 2шт. Одно из звеньев представляет собой толстостенную стальную трубу (89мм), с одной стороны которой — скошенный фланец с шарниром, с другой — круглый фланец с отверстиями под болт. Второй из звеньев — труба с ушками для стальных тросов, с обеих сторон которой — круглый фланец с отверстиями под болты.
- 🔧 Концевое звено — 1шт. Представляет собой трубу (89мм), на конце которой — круглый фланец с отверстиями под болты.
- 🔧 Трос стальной (диаметр 4мм², длина 12м) — 3шт.
- 🔧 Зажим для троса — 6шт
- 🔧 Коуш для троса — 6шт
- 🔧 Талрепа для троса — 3шт
- 🔧 Якорь для троса — 3шт
- 🔧 Болт для соединения фланцев — 11шт
- 🔧 Гайка для соединения фланцев — 11шт



Центр альтернативной энергетики

ALTCENTR.RU

450103, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Сочинская, 15/1

email: altcentr@inbox.ru

Тел. 8 (960) 800 60 30, 8 (347) 299 60 30

Стыковка звеньев осуществляется надежным болтовым соединением. Один из промежуточных звеньев имеет крепления для соединения со стальным тросом. Для установки мачты необходимо подготовить бетонное основание согласно инструкции по установке.



ALTCENTR.RU