



Комплект креплений для монтажа солнечных панелей 200Вт (14шт)

Особенности

- 🔧 Прост в установке
- 🔧 Подходит для любой грунтовой поверхности
- 🔧 Модульная конструкция



Технические характеристики

Материал	сталь (ГОСТ 8639-82)
Ветровая нагрузка, м/с	до 60
Снеговая нагрузка	до 1,4 кН/м²

Соответствие стандартам	AS/NZS 1170 и др.
Вес, кг	206,4
Гарантия	10 лет

Описание

Комплект предназначен для монтажа солнечных панелей 200Вт (14шт) на грунтовую горизонтальную поверхность.

Использование данного комплекта для монтажа облегчает монтаж и обеспечивает вентиляцию задней части солнечных панелей, в результате чего снижается температура панелей, что в свою очередь, приводит к увеличению выдаваемой мощности.

Комплект состоит из следующих частей:

- 🔧 Направляющая №1 (50×50×3922 мм) — 4шт
- 🔧 Направляющая №2 (50×50×2000 мм) — 4шт
- 🔧 Направляющая №3 (50×50×2674 мм) — 4шт
- 🔧 Направляющая №4 (50×50×2081 мм) — 4шт
- 🔧 Кронштейн — 16шт
- 🔧 Болт (8×100 мм) с гайкой — 16шт
- 🔧 Направляющая горизонтальная №1 (40×40×2959 мм) — 4шт
- 🔧 Направляющая горизонтальная №2 (40×40×3500 мм) — 2шт
- 🔧 Направляющая горизонтальная №3 (40×40×2500 мм) — 2шт
- 🔧 Направляющая горизонтальная №4 (40×40×1912 мм) — 2шт
- 🔧 Болт (6×140 мм) — 16шт



Центр альтернативной энергетики

ALTCENTR.RU

450103, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Сочинская, 15/1

email: altcentr@inbox.ru

Тел. 8 (960) 800 60 30, 8 (347) 299 60 30

-  Уголок (30×30 мм) — 56шт
-  Саморез (4,2×30 мм) — 112шт
-  Деталь соединительная — 12шт
-  Болт (6×70 мм) с гайкой — 24шт

Комплект не предусматривает регулировки угла наклона массива солнечных панелей к горизонту — угол наклона солнечных панелей задается конструктивно. Для установки комплекта для монтажа необходимо подготовить бетонное основание согласно инструкции по установке.

Внимание, для установки данного комплекта креплений необходимо наличие свободной площади **13,3м²** на земле.



ALTCENTR.RU