



Насосная станция SunRain Solar Energy SR-882



Особенности

- Имеет встроенный тепловой контроллер
- Удобна и надежна в эксплуатации
- Автоматический/ручной запуск
- 9 категорий установок
- Возможность подключения к компьютеру
- Функция установки максимальных температур для бойлеров

Состав комплектации насосной станции:

- Насос циркуляционный WILO — 1шт
- Контроллер — 1шт
- Манометр для индикации давления теплоносителя — 1шт
- Термометр для индикации температуры теплоносителя — 1шт
- Штуцер для подключения бойлера — 1шт
- Отводы для подключения шлангов заполнения теплостанции — 4шт
- Краны переключающие — 4шт
- Клапан по давлению предохранительный — 1шт
- Регулятор потока теплоносителя — 1шт

Технические характеристики

Мощность потребления	103Вт
Производитель	SunRain Solar Energy (КНП)
Подключение к трубопроводу	1,2 дюйма
Напряжение питания	220-240В

Установка предохранительного клапана	1МПа, 120°C
Установка регулятора потока	2-8л/мин
Габариты	395x170x145мм
Гарантия	1 год

Описание

Прибор со встроенным контроллером, создающий принудительную циркуляцию теплоносителя в теплостанциях со встроенным контроллером.



Основное назначение насосной станции — перекачка теплоносителя между вакуумным коллектором и бойлером. Контроллер предназначен для управления процессом нагрева от солнца и контроля состояния теплостанции. Обладает ЖК-дисплеем с очень удобным интерфейсом, с помощью которого можно настраивать параметры работы встроенного контроллера.

Встроенный контроллер насосной станции имеет разъемы:

- 🔌 На входе:
 - для коллектора — 2шт;
 - для бойлера — 5шт;
 - для удаленного доступа(RS485) — 1шт

- 🔌 На выходе:
 - для резервного нагревателя — 1шт;
 - для реле управления насосной станцией — 2шт.